



Etabloc G 100-400/3004

مشخصات فنی

استاندارد تست ISO9906/A

آب بندی محور توسط مکانیکال سیل

مهارد محور الکتروپمپ توسط بلبرینگ های الکتروموتور

اندازه بدنه منطبق با استاندارد EN 733 / DIN 24255





الکتروموتورهای مورد استفاده سه فاز و مطابق استاندارد IEC

دما و فشار کاری حداکثر به ترتیب 10- تا 120 درجه سانتیگراد و 16 بار

فلنج های ورودی و خروجی منطبق با استاندارد EN 1092-2 / PN 16

پمپ گریز از مرکز با یک محفظه، یک طبقه، با پروانه بسته و محور یکپارچه

*** جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش کارخانه تماس بگیرید.



جدول مشخصات ابعادی

Pump Type	Weight (kg)	DN1	DN2	h1	h2	L	a	n1	n2	n3	n4	m1	m2	m3	m4	d1	d2
Etabloc G 100-400/3004	380	125	100	355	280	1013	140	150	236	425	485	400	500	309	396	23	18

جدول مشخصات الکتریکی

Pump Type	IP	Current (A) 3Phase	Voltage (V)	Power (kw)	Speed (rpm)
Etabloc G 100-400/3004	54	54.5	380Δ	30	1450 C.W