



Navid Motor




Etabloc G 80-200/3702

مشخصات فنی

استاندارد تست ISO9906/A
آب بندی محور توسط مکانیکال سیل
مهار محور الکتروپمپ توسط بلبرینگ های الکتروموتور
اندازه بدنه منطبق با استاندارد EN 733 / DIN 24255
الکتروموتورهای مورد استفاده سه فاز و مطابق استاندارد IEC
دما و فشار کاری حداکثر به ترتیب 10- تا 120 درجه سانتیگراد و 16 بار
فلنج های ورودی و خروجی منطبق با استاندارد EN 1092-2 / PN 16
پمپ گریز از مرکز با یک محفظه، یک طبقه، با پروانه بسته و محور یکپارچه



*** جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش کارخانه تماس بگیرید.



جدول مشخصات ابعادی

Pump Type	Weight (kg)	DN1	DN2	h1	h2	L	a	n1	n2	n3	n4	m1	m2	m3	m4	d1	d2
Etabloc G 80- 200/ 3702	338	100	80	250	200	987	125	95	314	305	365	280	345	320	396	14	18

جدول مشخصات الکتریکی

Pump Type	IP	Current (A) 3Phase	Voltage (V)	Power (kw)	Speed (rpm)
Etabloc G 80- 200/ 3702	54	67.9	380Δ	37	2900 C.W